

Plattenzuschnitte aus Aluminium

die platten sind gereckt, spannungsarm gefertigt nach EN 485-2,-3

Sägetoleranzen: bis 120 mm +/- 0,2 mm, ab 130 mm +/- 0,4 mm

Dicke	AlCu4MgSi	AlMg4,5Mn0,7	AlMg4,5Mn0,7	AlMg3	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu
mm	EN AW 2017A	EN AW 5083	Gußplatte/bandgesägt EN AW 5083	EN AW 5754	EN AW 6082	EN AW 7075
1				■		
1,5				■		
2	■			■	■	
2,5	■			■	■	
3	■			■	■	
4	■			■	■	
5	■	■		■	■	
6	■	■		■	■	■
8	■	■		■	■	■
10	■	■	■	■	■	■
12	■	■		■	■	■
15	■	■	■	■	■	■
20	■	■	■	■	■	■
25	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■	■
45		■			■	■
50	■	■	■	■	■	■
55	■	■			■	■
60	■	■	■		■	■
65		■				■
70	■	■	■		■	■
80	■	■	■		■	■
90		■	■		■	■
100	■	■	■		■	■
110		■	■			■
120		■	■			■
130		■	■			■
140		■	■			■
150		■	■			■
160		■	■			■
180		■				■
200		■				■


Präzisionsplattenzuschnitte aus Aluminium
 plangefräst und beidseitig foliert, Dicketoleranz +/-0,1 mm
 die Platten sind gereckt, spannungsarm gefertigt nach EN 485-2,-3
 Sägetoleranzen: bis 120 mm +/- 0,2 mm, ab 130 mm +/- 0,4 mm

mm	Alplan, gewalzt	TopPlate CM - Guss	Unidal, gefräst
	EN AW 5083 - Sondertyp	EN AW 5083	EN AW 7019 - Sondertyp
5	■	■	
6	■	■	
8	■	■	
10	■	■	■
12	■	■	■
14	■	■	
15	■	■	■
16	■	■	
20	■	■	■
22	■	■	■
25	■	■	■
30	■	■	■
35	■	■	■
40	■	■	■
45	■	■	■
50	■	■	■
55	■	■	■
60	■	■	■
70	■	■	
85	■	■	■
100	■	■	


Andere Abmessungen auf Anfrage.

Gezogene Rundstangen aus Aluminium, EN 573, EN 754, in Längen von ca. 3 mtr.

mm	AlCu4PbMgMn	AlCu6BiPb	AlSi1MgMn	kg / mtr.
	EN AW 2007	EN AW 2011	EN AW 6082	
5		■		0,05
6		■		0,08
7		■		0,10
8		■		0,14
9		■		0,17
10	■	■	■	0,21
11	■	■		0,26
12	■	■	■	0,31
13		■		0,36
14	■	■	■	0,42
15	■	■	■	0,48
16	■	■	■	0,54
17	■	■		0,61
18	■	■	■	0,69
19	■		■	0,77
20	■	■	■	0,85
21	■	■		0,94
22	■		■	1,03
23	■	■	■	1,12
24	■	■	■	1,22
25	■	■	■	1,33
26	■	■	■	1,44
27	■	■		1,55
28	■	■		1,66
30	■	■	■	1,91
31		■		2,04
32	■	■	■	2,17
33		■		2,31
34		■	■	2,45
35	■	■	■	2,60
36		■	■	2,75
38		■	■	3,07
39		■	■	3,23
40	■	■	■	3,40
42	■	■	■	3,74
45	■	■	■	4,30
46		■	■	4,49
48		■		4,89
50	■	■	■	5,31
52		■		5,74




Gezogene Rundstangen aus Aluminium, EN 573, EN 754, in Längen von ca. 3 mtr.



mm	AlCu4PbMg Mn	AlCu6BiPb	AlSi1MgMn	kg / mtr.
	EN AW 2007	EN AW 2011	EN AW 6082	
54		■		6,19
55	■	■		6,42
56		■		6,66
58		■		7,14
60	■	■	■	7,64
63		■		8,42
65	■			8,97


Gepresste Rundstangen aus Aluminium, EN 573, EN 757, in Längen von ca. 3 mtr.



mm	AlCu4PbMgMn	AlCu6BiPb	AlCu4MgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu	kg / mtr.
	EN AW 2007	EN AW 2011	EN AW 2017A	EN AW 6082	EN AW 7075	
10					■	0,21
20	■			■	■	0,85
25			■			1,33
30	■		■	■	■	1,91
32			■			2,17
35	■		■	■	■	2,60
36					■	2,75
40	■		■	■	■	3,40
42						3,74
45	■		■	■	■	4,30
50	■		■		■	5,31
52			■			5,74
55	■		■		■	6,42
58	■					7,14
60	■	■	■	■	■	7,64
63				■		8,42
65	■	■	■		■	8,97
70	■	■	■	■	■	10,40
75	■	■		■	■	11,94
80	■	■	■	■	■	13,58
85	■		■	■	■	15,34
90	■	■	■	■	■	17,19
95	■	■	■			19,16
100	■	■	■	■	■	21,23
105	■		■			23,40
110	■					25,68
115	■		■			28,07
120	■		■	■	■	30,56

Gepresste Rundstangen aus Aluminium, EN 573, EN 757, in Längen von ca. 3 mtr.


mm	AlCu4PbMgMn	AlCu6BiPb	AlCu4MgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu	kg / mtr.
	EN AW 2007	EN AW 2011	EN AW 2017A	EN AW 6082	EN AW 7075	
125	■					33,16
130	■		■	■	■	35,87
135	■					38,68
140	■		■	■	■	41,60
145	■					44,63
150	■			■	■	47,76
155				■		50,99
160	■		■		■	54,34
170	■					61,34
180	■		■	■	■	68,77
190	■					76,62
200	■		■	■		84,90
210	■					93,60
220	■					102,73
230	■					112,28
240	■					122,26
250	■					132,66




Gegossene Rundstangen aus Al Cu 4 Pb Mg Mn (EN AW 2007), EN 573-3/4, in Längen von ca. 1 mtr.

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
	EN AW 2007	
160	■	54,34
170	■	61,34
180	■	68,77
190	■	76,62
200	■	64,90
210	■	93,60
220	■	102,73
230	■	112,28
240	■	122,26
250	■	132,66

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
	EN AW 2007	
260	■	143,48
280	■	166,40
290	■	178,50
300	■	191,02
320	■	217,34
350	■	260,00
360	■	275,07
380	■	306,49
400	■	339,60



Sechskantstangen aus Aluminium, EN 573 / 754, gezogen in Längen von ca. 3 mtr.


mm	AlCu4PbMgMn EN AW 2007	AlCu6BiPb EN AW 2011	Al Mg Si Pb EN AW 6012	AlSi1MgMn EN AW 6082	kg / mtr.
10	■				0,24
13	■	■		■	0,40
14	■			■	0,46
17	■	■		■	0,68
19	■	■		■	0,85
22	■	■		■	1,14
24		■	■	■	1,35
27	■	■		■	1,71
30	■	■	■		2,11
32	■	■	■	■	2,40
36	■			■	3,04
41			■		3,94
46			■		4,96
55		■			7,10


Gezogene Vierkantstangen aus Aluminium, EN 573 / 754, in Längen von ca. 3 mtr.


mm	AlCu4PbMgMn EN AW 2007	AlCu6BiPb EN AW 2011	kg / mtr.
10	■		0,27
15	■		0,61
20	■	■	1,08
22	■	■	1,31
25		■	1,69
27	■	■	1,97
30		■	2,43
35	■		3,30
36		■	3,49
40	■		4,31
50	■		6,74

Gepresste Vierkantstangen aus Aluminium, EN 573 / 755, in Längen von ca. 3 mtr.

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
EN AW 2007		
20	■	1,08
25	■	1,69
30	■	2,43
40	■	4,31
45	■	5,46
50	■	6,74
55	■	8,15

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
EN AW 2007		
60	■	9,70
65	■	11,39
70	■	13,21
110	■	32,62
130	■	45,56
160	■	69,01



Gepresste Flachstangen aus Aluminium, EN 573 / 755, in Längen von ca. 3 mtr.

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
EN AW 2007		
20 x 15	■	0,81
25 x 10	■	0,68
25 x 20	■	1,35
30 x 10	■	0,81
30 x 15	■	1,22
30 x 20	■	1,62
30 x 25	■	2,03
35 x 10	■	0,95
40 x 10	■	1,08
40 x 15	■	1,62
40 x 20	■	2,16
40 x 25	■	2,70
40 x 30	■	3,24
50 x 10	■	1,35
50 x 20	■	2,70
50 x 25	■	3,38
50 x 40	■	5,40
60 x 10	■	1,62
60 x 15	■	2,43
60 x 20	■	3,24

mm	AlCu4PbMgMn	kg / mtr.
EN AW 2007		
60 x 30	■	4,86
60 x 40	■	6,48
70 x 20	■	3,78
70 x 30	■	5,67
70 x 40	■	7,56
80 x 10	■	2,16
80 x 15	■	3,24
80 x 20	■	4,32
80 x 30	■	6,48
80 x 40	■	8,64
80 x 60	■	12,96
100 x 15	■	4,05
100 x 30	■	8,10
100 x 40	■	10,80
100 x 50	■	13,50
100 x 60	■	16,20
120 x 10	■	3,24
120 x 30	■	9,72
120 x 40	■	12,96



Andere Abmessungen auf Anfrage.